

Znaczniki HTML – listy i odysłacze

Anna Gogolińska

Listy

- Nieuporządkowana (wypunktowanie):
 - `` - rozpoczęcie listy (`` koniec)
 - `` element (`` koniec elementu)
 - ``
 - `Coffee`
 - `Tea`
 - `Milk`
 - ``
 - https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_lists_unordered

Listy

- Lista uporządkowana (numerowana):
 - `` - rozpoczęcie listy (`` koniec)
 - `` element (`` koniec elementu)
 - ``
 - `Coffee`
 - `Tea`
 - `Milk`
 - ``
 - https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_lists_ordered

Listy uporządkowane

- `` może mieć atrybut „type”, np. **`<ol type="A">`**
- Możliwe wartości dla **type**:
 - `type="1"` – domyślny, numerowanie liczbami
 - `type="A"` – numerowanie literami dużymi
 - `type="a"` – numerowanie literami małymi
 - `type="I"` – duże liczby rzymskie
 - `type="i"` – małe liczby rzymskie

Listy

- https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_lists_ordered_ucase
- Listy można zagnieżdżać.

Odsyłacze

- Tworzą połączenia umożliwiające przejścia do innej strony.
- Podstawowa składnia:
`Tekst który będzie odsyłaczem`
- [https://www.w3schools.com/tags/tryit.asp?filename=tryhtml link test](https://www.w3schools.com/tags/tryit.asp?filename=tryhtml_link_test)

Odsyłacze

- Dodatkowe atrybuty:
 - **download** – atrybut bez wartości, oznacza, że plik do którego następuje odesłanie ma być pobrany, np. ``
 - **target** – określa gdzie otworzyć stronę do której jest link:
 - **_self** – w tym samym oknie/karcie
 - **_blank** – w nowym oknie/karcie
 - `Visit W3Schools!`