

# HTML – Formularze ciąg dalszy.

Anna Gogolińska

# Input

- W HTML5 dodano nowe typy znacznika input.

- **Color** – pole do wyboru koloru.

```
<form>
```

```
  Select your favorite color:
```

```
  <input type="color" name="favcolor">
```

```
</form>
```

– [https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_color](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_color)

- **Date** – pole do wyboru daty.

```
<form>
```

```
  Birthday:
```

```
  <input type="date" name="bday">
```

```
</form>
```

– [https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_date](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_date)

# Input

- **Datetime-local** – data bez strefy czasowej.

<form>

  Birthday (date and time):

  <input type="datetime-local" name="bdaytime">

</form>

– [https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_datetime-local](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_datetime-local)

- **Email** – pole do wpisania e-maila.

<form>

  E-mail:

  <input type="email" name="email">

</form>

– [https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_email](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_email)

# Input

- **File** – pole do wyboru pliku.

```
<form>
```

```
  Select a file: <input type="file" name="myFile">
```

```
</form>
```

- [https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_file](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_file)

- **Month** – pole do wyboru miesiąca i roku.

```
<form>
```

```
  Birthday (month and year):
```

```
  <input type="month" name="bdaymonth">
```

```
</form>
```

- [https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_month](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_month)

# Input

- **Number** – pole do wyboru numeru.

```
<form>
```

Quantity (between 1 and 5):

```
<input type="number" name="quantity" min="1" max="5">
```

```
</form>
```

– [https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_number](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_number)

- **Range** – suwak do wyboru wartości.

```
<form>
```

```
<input type="range" name="points" min="0" max="10">
```

```
</form>
```

– [https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_range](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_range)

# Input

- **Time** – pole do wpisania godziny (z minutami)

```
<form>
```

Select a time:

```
<input type="time" name="usr_time">
```

```
</form>
```

– [https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_time](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_time)

- **Url** – pole do wpisania adresu (wygląda jak zwykłe pole ale może podlegać walidacji)

```
<form>
```

Add your homepage:

```
<input type="url" name="homepage">
```

```
</form>
```

– [https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_url](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_url)

# Atrybuty input

- Pola typu input mogą mieć wiele atrybutów:
  - **value** – domyślna wartość
  - **readonly** - bez wartości, pole tylko do odczytu, nie można go zmienić  
[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_attributes\\_readonly](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_attributes_readonly)
  - **disabled** - bez wartości, pole jest nieaktywne (nie można go kliknąć, wartość nie będzie wysłana)  
[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_attributes\\_disabled](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_attributes_disabled)
  - **size** – wielkość pola (w znakach)  
[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_attributes\\_size](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_attributes_size)
  - **maxlength** – maksymalna ilość znaków jaka może być wpisana do pola  
[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_attributes\\_maxlength](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_attributes_maxlength)

# Atrybuty input (HTML5)

- **autocomplete** - przeglądarka podpowiada możliwe wartości na podstawie tych wcześniej wpisanych  
[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5\\_input\\_autocomplete](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_input_autocomplete)
- **min** i **max** – należy podać wartości, wartości największa i najmniejsza jaką można podać (tylko dla niektórych typów input)  
[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5\\_input\\_max\\_min](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_input_max_min)
- **multiple** - bez wartości, pozwala dodać kilka wartości (np. plików)  
[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5\\_input\\_multiple](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_input_multiple)

# Atrybuty input (HTML5)

- **list** – lista wartości do wyboru, wartości zdefiniowane są w **datalist**

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5\\_datalist](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_datalist)

- **placeholder** - podpowiedź jaką wartość wpisać

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5\\_input\\_placeholder](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_input_placeholder)

- **required** - pole jest wymagane, bez niego formularz nie zostanie wysłany

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5\\_input\\_required](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_input_required)

- **autofocus** - pole zachowa się tak jakby było kliknięte zaraz po włączeniu strony (np. kursor ustawi się na polu)

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5\\_input\\_autofocus](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_input_autofocus)