

## Zestaw 22

Zad 1. Napisz stronę na której znajdować się akapit z dowolnym tekstem (np. <http://generator.lorem-ipsam.info/> ). Dopisz do znacznika body obsługę kliknięcia prawego przycisku myszy. Jeśli ten przycisk zostanie naciśnięty na konsoli ma być napisany „PPM”.

Zad 2. Napisz stronę na której znajdować się akapit z dowolnym tekstem (np. <http://generator.lorem-ipsam.info/> ). Do tego akapitu dodaj obsługę zdarzeń onmousedown, onmouseup i onclick. Obsługa każdego z nich ma polegać na napisaniu na konsolę nazwy zdarzenia. Sprawdź klikając myszką na akapit, w jakiej kolejności wykonują się zdarzenia.

Zad 3. Napisz stronę (możesz dopisać do strony z zad 2 lub zad 1) gdzie będzie się znajdować pole tekstowe. Do pola tego dodaj obsługę zdarzenia onkeypress. Obsługa tego zdarzenia ma polegać na tym, że jeśli użytkownik naciśnie klawisz w, s, a lub d to na konsoli ma pojawić się litera którą naciśnięto. Dla pozostałych znaków ma się nic nie dziać.

Zad 4. Napisz stronę na której będą znajdować się 4 obrazki pomniejszone do 100x100px. Poniżej ma się znajdować jeden pusty obrazek (znacznik img bez src) o rozmiarze 400x400px. Do czterech mniejszych obrazków dodaj obsługę zdarzenia onmouseover. Obsługa tego zdarzenia ma polegać na tym, że na konsoli ma być wypisane źródło obrazka (to co podane jest w src dla obrazka).

Zad 5. Zmień obsługę zdarzenia z Zad 4 tak aby na najechnięcie myszką na mniejsze obrazki, najechnięty obrazek wyświetlał się pod spodem w do tej poru pustym obszarze 400x400px. Dopisz obsługę zdarzenia onmouseout dla wszystkich czterech małych obrazków, tak aby obszar 400x400px stawał się pusty gdy mysz odjedzie znad obrazka.